



6212 -2RS1/C3

ОПИСАНИЕ

Представляем вашему вниманию шариковый подшипник SKF 6212-2RS1 — идеальное решение для тех, кто ценит надежность и долговечность в каждой детали. Этот высококачественный подшипник с двойным резиновым уплотнением разработан для обеспечения максимальной защиты от пыли и влаги, что значительно увеличивает срок службы оборудования. Диаметр внутреннего кольца составляет 60 мм, наружного — 110 мм, а ширина — 22 мм, что делает его универсальным для использования в различных промышленных и бытовых приложениях.

Благодаря передовым технологиям SKF, подшипник 6212-2RS1 демонстрирует превосходные эксплуатационные характеристики даже в условиях повышенных нагрузок и высоких скоростей. Эффективное снижение трения обеспечивает плавность работы и минимальное энергопотребление, что способствует снижению эксплуатационных расходов.

Выбирая SKF 6212-2RS1, вы инвестируете в качество, проверенное временем. Этот подшипник станет надежной опорой для вашего оборудования, минимизируя простои и повышая общую производительность. Доверьтесь мировому лидеру в производстве подшипников и обеспечьте своему оборудованию долгую и надежную работу.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд (марка)	SKF
Внешнее кольцо	без фланца/канавки
Диаметр внутренний в мм, d	60
Диаметр наружный в мм, D	110
Класс точности	класс допуска P0/PN или ABEC1
Материал	стандартная подшипниковая сталь
Рядность	однорядный подшипник
Страна производства	Франция
Тип отверстия (внутреннего кольца)	цилиндрическая посадка
Ширина (Длина) в мм, B	22